

TECHNISCHE BEPALINGEN EN WERKBESCHRIJVING

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.80 HANG- EN SLUITWERK

30.80.43-a DEUR-/RAAMNAALDPROFIEL

0. DEURNAALDPROFIEL

\Alprokon Aluminium Development BV

\Type: Brandwerende deurnaald uitvoering PREFAB Ferno 19-1

\Uitvoering: Deurnaald voor dubbele deuren met sponning

\Brandwerendheid (1634-1): 30 min (40mm) 60 min (54mm).

\Rookwerendheid: n.v.t.

\Inbraakwerendheid: n.v.t.

\Geluidwering (R) (dB): n.v.t.

\Deurdikte (mm): 40

\Deurdikte (mm): 54

\Deurhoogte (mm): Prefab 2450 - 2850

\Afstand hart kruk tot onderkant (mm): 1050.

\Draairichting: DIN L

\Draairichting: DIN R

\Materiaal: Aluminium

\Oppervlaktebehandeling: Geanodiseerd mat satijn F1

\Afdichtingsprofiel: polypropyleen borstel

\Bedieningshoogte grendels:

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 600mm.

\- Bedieningshoogte vanaf onderkant (mm): 1700mm.

\Toebehoren:

\ - sluitpot boven en onder Ø 22mm.

\ - bevestigingsmiddelen roestvast staal AISI 304